



DDH₂ HORDOZHATÓ SZIVÁRGÁSKERESŐ



A kép illusztráció.

TERMÉKISMERTETŐ

A **DDH₂** minden hűtőközegetípust érzékel (CFC, HCFC, HFC).

A DDH₂ minden elvárásnak megfelel, köszönhetően a villogó jelnek, a hangjelzésnek és a szivárgási mérték (g/év) numerikus kijelzésének.

A könnyen és praktikusan használható, automatikus kalibrációjú **DDH₂** szivárgáskeresőt szilárd hordtáskában szállítjuk, csereszűrőkkel, elemekkel és hálózati adapterrel együtt.

MŰSZAKI LEÍRÁS

- Megegyező érzékenység CFC, HCFC és HFC esetében.
- Nagy teljesítményű szivárgáskereső szivattyúval és forró diódás érzékelővel.
- 3 érzékenységi szint (alacsony-normál-magas).
- Hallható és látható, változó intenzitású jelek.
- Változó intenzitású hangjelzés, melyek a szivárgáshoz közelítve erősödik.
- 1-től 9-ig skálázott numerikus kijelző a szivárgás mértékének becsléséhez.
 - 1-től 3-ig: szivárgás <2,8 g/év ;
 - 4-től 6-ig: szivárgás 2,8 és 14 g/év között;
 - 7-től 9-ig: szivárgás >14,1 g/év.
- Automata kalibrálás.
- Elem kimerülés kijelző
- Flexibilis szonda.

JELLEMZŐK



Érzékenység	1,7 g/év R-134a-tól – 0,9 g/év R-22-ig
Bemelegedési idő	max. 25 másodperc
Tápegység	4 db 1,5 V R6 elem vagy hálózat
Élettartam	≈ 300 h
Flexibilis cső hossza	460 mm
Test hossza	250 mm
Súly	580 g
Szabvány EN 14624	

"Az itt közölt információk tapasztalataink és tanulmányaink eredményei. Jóhiszemű közreadásuk semmi esetben sem jelent garanciát, és nem kötelez minket felelősségvállalásra, különös tekintettel harmadik személynek okozott károokra vagy a felhasználó részéről az érvényes szabályozások be nem tartására."

Copyright© 2008 - Climalife Kft. – Minden jog jog fenntartva..

1118 Budapest Villányi út 47.
Tel.: +36 23 431 660 – Fax: +36 23 431 661
Email: climalife.hu@dehon.com

Levelezési cím : 2040 Budaörs, Rét u. 2

www.climalife.dehon.com