



climalife®

Ref. : NE.61/04.18/V2 HU

FRIONETT® POWER ULTRA



A kép csak illusztráció

TERMÉKISMERTETŐ

A Frionett® Power Ultra erőteljes, enyhén illatosított, bármely sima felületen alkalmazható univerzális zsíroldó.

Ez a lúgos tisztítószer hűtő- és klímaberendezések részeinek ipari tisztításra szolgál: hőcserélők (elpárologtatók, kondenzátorok), ventilátorok, stb.

A tisztításhoz a berendezés szétszerelése nem szükséges. A felvitelt követő 5 perc elteltével öblítse le a felületet.

A termék tisztító és zsíroldó hatásának köszönhetően eltávolítja a port, a zsírt és az egyéb szennyeződések, így lehetővé teszi a hőcserélők hőátadásának optimalizálását, és eredeti teljesítményüknek helyreállítását.

Két változatban érhető el:

Frionett® Power Ultra: koncentrátum, hígítandó
Frionett® Power Ultra RTU: felhasználásra kész termék

JELLEMZŐK

	Frionett® Power Ultra	Frionett® Power Ultra RTU
Megjelenés	Sötétsárga folyadék	Világossárga folyadék
Sűrűség 20°C-on (kg/dm ³)	1,070	1,015
pH érték	12	11,2
Hígítás	1 egység termék 5 egység víz	Nem hígítandó
Oldhatóság vízben	Bármilyen arányban oldható	
Nedvesítő képesség 1%-nál	15 másodperc	
Zsíroldó képesség (felhordástól számítva)	8-120 másodpercig	



Frimonett® Power Ultra

climalife®

FRIONETT® POWER ULTRA



A kép csak illusztráció

FELHASZNÁLÁS

A **Frimonett® Power Ultra** vízben hígítva használandó, a hígítási arány 1 egységnyi termékhez 5 egységnyi víz.

A hígítást követően permetezze vagy nedvesített ronggyal vigye fel a terméket közvetlenül a zsírtalanítandó felületre, hagyja 5 percig hatni, majd vízzel öblítse le. Szükség esetén ismételje meg a műveletet.

Kiszerezés: 5 literes kanna.

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

Csak jól szellőztetett helyen használható.
Használjon megfelelő személyi védőfelszerelést!
Tanulmányozza a biztonsági adatlapot!

FRIONETT® POWER ULTRA RTU



A kép csak illusztráció

FELHASZNÁLÁS

A **Frimonett® Power Ultra RTU** felhasználásra kész termék. Alkalmazza a szert közvetlenül a zsírtalanítandó felületre, úgy, hogy az anyag teljesen befedje a felületet. Hagyja 5 percig hatni, majd vízzel öblítse le. Szükség esetén ismételje meg a műveletet.

Kiszerezés: porlasztófejes flakon, 750 ml.

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

Csak jól szellőztetett helyen használható.
Használjon megfelelő személyi védőfelszerelést!
Tanulmányozza a biztonsági adatlapot!

Vizes oldat. A nem vízhatlan elektromos részeket védeni vagy előzetesen áramtalanítani kell.

A jelen termékleírásban szereplő információk kutatásaink és tapasztalataink eredményein alapulnak. A tájékoztatás során a gyártó a legjobb tudása szerint jár el, de az itt közölt információk semmilyen garancia- vagy felelősségvállalást nem jelentenek részéről, különös tekintettel arra az esetre, ha a termék felhasználója harmadik felek jogait sérti, vagy nem tartja be a termékre vonatkozó jogszabályok előírásait.

További információkért látogasson el honlapunkra!
http://www.climalife.dehon.com/contact_us

