



# climalife®

VIN-FP-260/006

## PRESTOBUL MAX



Aeroszol, 400 ml

### ISMERTETÉS

A **Prestobul Max** készítmény hűtő- és hőcserélő körök, illetve egyéb, hűtőközeget vagy gázt tartalmazó áramlási körök szivárgásának megállapítására szolgál.

A készítményt a szivárgásgyanús csőszakaszba kell juttatni, ahol az buborékképződéssel jelzi a szivárgást.

Különleges összetételének köszönhetően a **Prestobul Max** megtapad a csőfalon, így függőleges csövek szivárgásának megállapítására is alkalmas.

A termék megfelel a 2016. február 29-i, a hűtőközegekkel és gázokkal feltöltött csővezetékek szivárgásának közvetlen mérési módszerekkel való ellenőrzésére vonatkozó francia törvénynek (1. rész - 2. cikk).

**A Prestobul Max csomagolása:** egy csomag 12 db, 400 ml-es aeroszolos palackot tartalmaz.

### JELLEMZŐK

Megjelenés .....	Fehér folyadék
Tömény termék pH értéke .....	10,9
Sűrűség 20°C hőmérsékleten .....	1,023 g/cm <sup>3</sup>
Oldhatóság vízben .....	Teljesen oldható
Éghetőség.....	Nem éghető
Toxicitás.....	Nem mérgező
Tárolási hőmérséklet (min. / max.) .....	-5/40°C

### ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS HASZNÁLAT

Rázza fel, majd fújja a terméket az ellenőrizni kívánt alkatrészekre, hegesztett illesztésekre, vagy egyéb felületekre. Az aeroszolos palackot tartsa függőlegesen. Szivárgás esetén a felvitt anyagban azonnal buborékok keletkeznek.

A palackban túlnyomás uralkodik.  
Tanulmányozza a biztonsági adatlapot.

A jelen termékleírásban szereplő információk kutatásaink és tapasztalataink eredményein alapulnak. A tájékoztatás során a gyártó a legjobb tudása szerint jár el, de az itt közölt információk semmilyen garancia- vagy felelősségvállalást nem jelentenek részéről, különös tekintettel arra az esetre, ha a termék felhasználója harmadik felek jogait sérti, vagy nem tartja be a termékre vonatkozó jogszabályok előírásait.

További információkért kérjük, keresse fel weboldalunkat:  
[http://www.climalife.dehon.com/contact\\_us](http://www.climalife.dehon.com/contact_us)

